

Приложение
(к приказу Государственного
агентства по контролю за
производством и оборотом
этилового спирта,
алкогольной продукции при
Кабинете Министров
Кыргызской Республики
от 8 мая 2024 года № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке компаундирования биоэтанола с нефтепродуктами

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Кыргызской Республики "О биоэтаноле" и устанавливает порядок компаундирования биоэтанола с нефтепродуктами на территории Кыргызской Республики.

В настоящем Положении используются термины и определения, которые понимаются и применяются, в том смысле и значении, в котором установлены в Законе Кыргызской Республики "О биоэтаноле".

2. Транспортировка биоэтанола допускается посредством специально оборудованного и допущенного к перевозке транспорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перевозкам опасных грузов и правилами технической эксплуатации.

3. Транспортировка биоэтанола должна обеспечивать безопасность, качество и сохранность биоэтанола.

2. Порядок компаундирования биоэтанола с нефтепродуктами

4. Биоэтанол поступает на нефтеперерабатывающий завод в качестве сырья. Биоэтанол проходит проверку на соответствие требованиям ГОСТ 33872–2016 "Биоэтанол топливный денатурированный. Технические условия".

5. Биоэтанол добавляется к автомобильному бензину в качестве оксигената в специальных резервуарах или смесительных устройствах до объемной доли не более пяти процентов.

6. В процессе добавления биоэтанола к автомобильному бензину должны соблюдаться соответствующие требования безопасности.

7. После добавления биоэтанола к автомобильному бензину проводится контроль качества на предмет соответствия данного автомобильного бензина требованиям Приложения 2 Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011).

8. Автомобильный бензин с добавленным биоэтанолом упаковывается в специальные емкости или баки, маркируется с указанием наличия биоэтанола в качестве оксигената и готовится к распределению. Она может поступать как в бункерные емкости для автомобильных заправок, так и для других видов использования.